

Schulz Power Hits



Demo- und Vorführgeräte ab Lager

Februar / März 2012

Delta Stromversorgungen

Typ	Eckdaten	Modifikationen / Besonderheiten	SN	jetzt nur noch
SM18-50	0-18 V, 0-50 A/900 W	-	633201000043	1.010,-
SM15-400	0-15 V, 0-400 A	-	10030006, 10030007	3.999,-
SM30-200-P155-P165	0-30 V, 0-200 A	Interface RS-232, 14 bit Auflösung, USA-Netzeingang, 3x392-528 V 3 x 392-528 VAC	228203000076	3.999,-
SM52-30-P177	0-52 V, 0-30 A	Vorgängermodell, Interface PSC-ETH INT.	325701000074	1.499,-

Kepeco, Industriestromversorgungen

DHP-20-330	0-20 V, 0-330 A	Netzeingang: 3 x 190-253 VAC	0805A00689	3.500,-
------------	-----------------	------------------------------	------------	----------------

Compumess, Stromversorgungen

BOP20-50	0-±20 V, 0-±50 A/1000 W	ohne IEEE	A100443	7.299,-
----------	-------------------------	-----------	---------	----------------

Xantrex, Stromversorgungen

XFR20-60	0-20 V, 0-60 A, 1200 W	-	E00135272	900,-
XDC30-200	0-30 V, 0-200 A, 6000 W	Inkl. Programmierung und Monitoring 0-10 V Netzeingang 3 x 190-242 VAC	E00135188	2.840,-

Polyamp, DC/DC Wandler

Typ	Eckdaten	Modifikationen / Besonderheiten	SN	jetzt nur noch
PU300B12	Eing.: 20 - 60 VDC, Ausg: 12 VDC, 25 A, 300 W	- Inkl. Montagezubeh. L86-1	314	800,-

Schulz Power Hits



Demo- und Vorführgeräte ab Lager

Februar / März 2012

Switch Craft, DC/DC Wandler

PSC240 AC 24	Eing.: 176 - 264 VAC, Ausg.: 24 VDC, 240 W	-	8224061,8224062,8224063	350,-
PSC240 AC 24, N	Eing.: 176 - 264 VAC, Ausg.: 24 VDC, 240 W	Zubehör: Wandmontageset	8224046	350,-

Lumina, Laserdiodentreiber

LDD-50-9-5-GFAN	0-5 V / 0-9 A / 45 W	-	42867	250,-
LDD-250-50-5	0-5 V / 0-50 A / 250 W	-	30514,35474,23461	847,-
LDD-250-70-3	0-3 V / 0-70 A / 210 W	-	35477,35478	847,-
LDD-400-70-6	0-6 V / 0-70 A / 420 W	-	34631,34633-34636	847,-
LDD-600-70-8	0-8 V / 0-70 A / 600 W	-	35546,35553	977,-
LDD-600-80-7.5-GFAN-LCN	0-7.5 V / 0-80 A / 600 W	-	38025	977,-
LDD-1000-50-20	0-20 V / 0-50 A / 1000 W	-	48701	894,-
LDX-600-60-12-DIL	0-12 V / 0-60 A / 720 W	-	30407	700,-
LDY-1500-60-24-FR-DIL-GFAN	max 24 V/0-60 A / 1440 W	-	44754	957,-
LDY-600-60-12-FR-GFAN	max 12 V/0-60 A / 720 W	-	43058	895,-
LDY-600-80-7-FR-DIL	max. 7 V/0-80 A / 560 W	-	50585	1.080,-
LDQCW-600-60-32	32 V / 0 - 60 A / 600 W	-	25497	1.900,-

Schulz-Electronic, AC-Quelle

SE-A-3-MT27020-V500	3x 5400 VA	Inkl. SE-A-MT-Rollsockel	11.13.725	4.870,-
---------------------	------------	--------------------------	-----------	----------------

Lambda, Stromversorgungen

GEN-20-76-LAN	0-20 V / 0-76 A / 1520 W	Eingeb. Ethernet-Schnittstelle, LXI-konform	932Z118-0004	1.900,-
---------------	--------------------------	---	--------------	----------------

Schulz Power Hits



Demo- und Vorführgeräte ab Lager

Februar / März 2012

Technix, Hochleistungsstromversorgungen				
Typ	Eckdaten	Modifikationen / Besonderheiten	SN	jetzt nur noch
LPR-1.2-F-24000	24 kW 0-500 V/0-48 A 500-1200 V/48-20 A	Ausgang floatend, fahrbares Rack	WU08/10050D	17.000,-
Quantum, Pulsgeneratoren				
Pulsgenerator 9524	4-Kanal Delaygenerator	Interface: USB, RS-232	1543	2.580,-
Pulsgenerator 9528	8-Kanal Delaygenerator	Interface: USB, RS-232, GPIB und Ethernet	2104	3.980,-
Pulsgenerator 9518plus	8-Kanal Delaygenerator Auflösung 1 ns	Interface USB, RS-232, IEEE-488.2 (GPIB)	2330	2.820,-
Brandenburg, Hochspannungsmodul				
3590-1120	5kVpos./1mA	Eingang 12 V	130579,130580	190,-
Picolas, Laserdiodentreiber				
LDP-V 240-100 OEM	Strom: max. 50 - 240 A Spannung: max. 100 V	Dieses Treibermodul ist nicht CE-zertifiziert	CCDG0184SB13	520,-
Camtec, Stromversorgung				
HSEUIreg10001.30T	0-30V ; 33A / 0-24V; 42A / - 1000 W		3041 0850 0200 0211	872,-